

# SHV 3(4)ヘッドバルブ型式表



株式会社日阪プロダクツ  
〒198-0025 東京都青梅市末広町2-9-3  
TEL:0428-78-2346 FAX:0428-78-2347

バルブ型式																								
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱							
SHV	200B	3H	-	2.0S	A	-	J	0	0	-	2.0S	A	-	J	0	0	-	15A	A	-	Q	0	0	

SHV 3ヘッドバルブ ←

- ※第一、第二バルブのダイヤフラムセットの標準仕様はパーシャル弁体となります。  
(型式: DS\*\* - PA - S T) ダイヤフラムセット型式表参照
- ※センターバルブのダイヤフラムセットの標準仕様は小型3H弁体となります。  
(型式: DS15A - 3H - S T) ダイヤフラムセット型式表参照
- ※従来品や特殊品の中には使用ダイヤフラムが異なる場合があります。  
実機アクチュエータにも表記しておりますのでお間違えの無いようご注意ください。

## バルブ基本型式

### ①標準/特殊

箇所	種類	記号
①標準/特殊	標準品	無記号
	特殊品	X

### ②バルブサイズ

箇所	種類	記号※1
②バルブ基本サイズ (ボディ、ダイヤフラム、アクチュエータ)	1.5S	200A
	2.0S	200B
	2.5S	200C

※1 特殊仕様において選択肢外の記号が使用される場合があります。

### ③ボディ形状

箇所	種類	記号
③ボディ形状	3ヘッドバルブ	3H
	4ヘッドバルブ ※2	4H

※2 4ヘッドバルブのセンターバルブは2台同仕様となります。

### ④⑨継手サイズ (④第一バルブ、⑨第二バルブ)

箇所	種類	記号
④⑨継手サイズ ※3	1.5S	1.5S
	2.0S	2.0S
	2.5S	2.5S

※3 ②バルブ基本サイズと等しいサイズが標準となります。  
等しくない特殊仕様については選択肢外の記号が使用されます。

### ⑤⑩⑮継手種類 (⑤第一バルブ、⑩第二バルブ、⑮センターバルブ)

箇所	種類	記号
⑤⑩⑮継手種類※4	ISOフェルレル	A

※4 標準はフェルレル接続のみとなります。  
特殊仕様においては選択肢外の記号が使用される場合があります。

### ⑥⑪⑯アクチュエータ (⑥第一バルブ、⑪第二バルブ、⑯センターバルブ)

箇所	種類	記号※5
⑥⑪⑯アクチュエータ	ノーマルクローズ	J
	パーシャル(洗浄開)機能付 <特殊仕様>ノーマルクローズ	A
	⑯アクチュエータ ノーマルクローズ(角型)	Q

※5 特殊仕様において選択肢外の記号が使用される場合があります。

### ⑦⑫⑰電装ユニット (⑦第一バルブ、⑫第二バルブ、⑰センターバルブ)

箇所	種類	記号※6
⑦⑫⑰電装ユニット	センサ無	0
	閉センサ	1
	開センサ	2
	開閉センサ	3
	閉センサ(カバー付)	4
	開センサ(カバー付)	5
⑦⑫電装ユニット	開閉センサ(カバー付)	6
	ファイントップDC24V電磁弁無	A
	ファイントップDC24V電磁弁1個	B
	ファイントップDC24V電磁弁2個	C
	ファイントップDC24V電磁弁3個	D

※6 特殊仕様において選択肢外の記号が使用される場合があります。

### ⑧⑬⑱その他特殊 (⑧第一バルブ、⑬第二バルブ、⑱センターバルブ)

箇所	種類	記号※7
⑧⑬⑱その他仕様	標準	0
	⑦がファイントップ仕様の場合の⑧ ⑭がファイントップ仕様の場合の⑱	2

※7 特殊仕様においては選択肢外の記号が使用される場合があります。

### ⑰特殊品管理番号

⑰記号	
標準外品には型式として「J」後に5桁の数字か、数字とアルファベット文字列	の管理番号が付属します。(標準品の場合は無記号となります) ※8

※8 従来品の特殊品には管理番号が設けられていない場合があります。  
図面更新時に採番されます。

