

SHV マイクロポッド型式表



株式会社日阪プロダクツ
〒198-0025 東京都青梅市末広町2-9-3
TEL:0428-78-2346 FAX:0428-78-2347

型式記号

Ver.No.	呼び径	継手	格納室蓋	駆動	電装ユニット	ダイヤフラム	ピグ検知センサ	特殊品管理番号
①	②	③	④	⑤	⑥ ⑦ ⑧	⑨	⑩	⑪
MP 01	- 2.0S	- FE	SUS	- NC	- HE 1	-	-	-

バルブ形式：MICRO POD

バルブ基本型式

バージョンナンバー

箇所	種類	記号
① Ver. No.	最新 (2024年現在)	01

重要な仕様変更が生じた際に変更になります。

呼び径

箇所	種類	記号
②呼び径	1.5S (3.8mm)	1.5S
	2.0S (5.0mm)	2.0S
	2.5S (6.4mm)	2.5S

継手

箇所	種類	記号
③形状	フェルール	FE
	標準外	X

格納室蓋

箇所	種類	記号
④蓋材質※1	SUS316L	SUS
	標準外	X

※1 食品製造用途での格納室蓋の材質はSUS316Lが標準となります。
可視化が必要な場合はオプションにて樹脂材質が選べます。

駆動 (エアオート)

箇所	種類	記号
⑤駆動	ノーマルクローズ (逆作動)	NC

電装ユニット

箇所	種類	記号
⑥ユニット	ユニット無し	無記号
	閉センサ (標準2線式A接点)	SL
	開センサ (標準2線式A接点)	SH
	開閉センサ (標準2線式A接点)	SD
	ファインヘッド (標準NPN)	HE
	ファインヘッド AS-i ※2	HA
⑦内蔵電磁弁数	ファインヘッド IO-Link ※2	HI
	⑧がファインヘッド以外の場合	無記号
	電磁弁0 (HEのみ)	0
⑧その他仕様	電磁弁1	1
	標準	無記号
	B接点 (2線式センサのみ)	B
	PNP設定 (HEのみ)	P
	その他標準外	X

※2 標準在庫品ではございませんので、お問い合わせください。

ダイヤフラム

箇所	種類	記号
⑨ダイヤフラム形式	標準 (MP-ST)	無記号
	耐熱サポート (MP-HR)	H
	標準外	X

マイクロエッグ (ピグ) 検知センサ

箇所	種類	記号
⑩マグネットセンサ	標準 (DC24 2線式)	無記号
	DC24 3線式 NPN	NPN
	DC24 3線式 PNP	PNP
	標準外	X

特殊品管理番号

⑪記号
標準外品には型式として5桁の数字が、数字とアルファベット文字列の管理番号が付属します。(標準品の場合は無記号となります)

特殊品特別記号

② ③~④ ⑤ ⑥~⑩ 部分
特殊性の高い製品において、該当部分に「CUS」の記号を設ける場合がございます。

格納室蓋 オプション

オプション内容	ご注文時の注文方法 (ご記載内容)
	(呼び径)、MP蓋、ポリサルフォン ※3
	(呼び径)、MP蓋、ポリカーボネート ※4

※3 MP蓋、ポリサルフォン(PSU)は消耗品になります。耐久性につきましては弊社にて確認をしておりますが、ご使用環境での適合性についてはお客様にて確認検証をお願い致します。

※4 MP蓋、ポリカーボネート(PC)は消耗品になります。常温付近の水運転 (試運転) 用に限ります。